Opel Rekord Diesel 2.3: la nuova potenza

Opel Rekord Diesel 2.3: dati tecnici.

VERSIONI

Rekord Diesel 2.3 Standard: 2 porte, 4 porte, 3 porte Caravan, 5 porte Caravan; a richiesta, tutte con cambio automatico.

Rekord Diesel 2.3 Lusso: 4 porte, 5 porte Caravan, entrambe con cambio automatico a richiesta.

Rekord Diesel 2.3 Berlina: 4 porte cambio meccanico o automatico.

Delivery Van 2.3: con cambio meccanico o automatico.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

Tutte le Rekord sono dotate di cinture di sicurezza retrattili, posacenere anteriore sulla "consolle" e posteriori sulle portiere, orologio al quarzo, tergicristallo a 2 velocità, braccioli sulle portiere, dispositivo di sicurezza per i bambini alle portiere posteriori, sedili anteriori con schienali regolabili, spia di controllo del gioco frizione, pavimento rivestito in moquette, poggiatesta sui sedili anteriori, illuminazione vano motore, cassetto portaguanti, specchietto di cortesia per il passeggero, dispositivo antiabbagliante nello specchio retrovisore interno, sbrinatore elettrico lunotto posteriore, vetri laminati di sicurezza, maniglia-appiglio per i passeggeri, paraurti con profilo in gomma incorporato.
Ed inoltre sul modello "Berlina" viene montato di serie il seguente equipaggiamento: tasca portaoggetti su portiere anteriori, contachilometri parzializzatore, rostri gommati ai paraurti, chiusura tappo carburante con chiave, profili in gomma sulle fiancate, copriruota cromati, proiettori alogeni, chiusura a chiave del vano portaguanti, pavimento, sedili, poggiatesta e ripiano sotto il lunotto posteriore ricoperti in velluto, dispositivo di intermittenza al tergicristallo.

Dimensioni (mm)	
Lunghezza totale	4593
Larghezza totale	1726
Altezza	1420
Passo	2668
Carreggiata anteriore	1435
Carreggiata posteriore	1412
Prestazioni	
Velocità massima km/h	140
Accelerazione da 0 a 100 km/h (sec.)	22
Consumo carburante lt. x 100 km (CUNA)	7,8
Motore	
Numero cilindri	4
Alesaggio (mm)	92
Corsa (mm)	85
Cilindrata (cm^3)	2260
Potenza massima CV (DIN)	65 (48 kW) a 4200 giri/min
Coppia massima kgm (DIN)	13,0 (127 Nm) a 2500 giri/min
Rapporto di compressione	22 : 1
Rapporto al ponte	3,89 : 1
Trasmissione	
Frizione monodisco a secco, cambio meccanico a 4 marce + RM. A richiesta, cambio automatico a 3 velocità + RM.	
Sospensioni	
Anteriori: indipendenti, tipo McPherson. Posteriori: assale rigido, 4 bracci di controllo longitudinali ed un braccio di controllo trasversale. Molloni elicoidali, bracci trapezoidali oscillanti e barra stabilizzatrice.	
Sterzo	
A circolazione di sfere. Diametro di sterzata m 10,6 (9,9 con servosterzo).	
Impianto frenante	
A doppio circuito idraulico, con freni a disco sulle ruote anteriori, a tamburo sulle ruote posteriori e servofreno a depressione agente sulle 4 ruote. Regolatore di pressione nel circuito posteriore.	
Serbatoio carburante	
Capacità	lt. 65 (70 nella versione Caravan)
Carter olio con ricambio del filtro	
Capacità	lt. 5,5
Pneumatici	
Versione "Standard"	175 SR x 14
Versione "Berlina"	185/70 SR x 14
Impianto elettrico	
Batteria	2 x 12 Volt 44 Ah
Alternatore	12 Volt 55 A

Le descrizioni ed illustrazioni del presente catalogo s'intendono fornite a semplice titolo indicativo e non impegnativo.
La General Motors Italia S.p.A. perciò si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la costruzione, i dati tecnici, l'equipaggiamento e i prezzi dei suoi modelli.

General Motors Italia S.p.A.
Piazzale dell'Industria, 40
00144 ROMA (EUR)

esemplare